

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>S 120</b>	
Модификация	<b>BJ1128V</b>	
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Категория	N2	
Колесная формула	4x2	
Пассажироместность, чел.	2+1	
Спальное место	+	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, ММ</b>		
Колесная база, мм	4700	5200
Длина, мм	8440	8940
Ширина по задней оси, мм	2345	
Высота по кабине, мм	2470	
Передний свес, мм	1225	
Задний свес, мм	2515	2515
Колея передних колес, мм	1810	
Колея задних колес, мм	1804	
<b>МАССЫ, КГ</b>		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	11 990	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	4 200	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	8 000	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Модель	Cummins ISF3.8s5168	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	3760	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	122 (166) / 2600	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	592 / 1300-1700	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки	+	
Топливный бак	200 л	
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>		
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель КПП	ZF EcoLite 6S600	
Передаточное отношение главной передачи	4,875	
Тип сцепления	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>		
Тип	Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Барабанные	
ABS / ESC	+ / + / -	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
<b>ПОДВЕСКА</b>		
Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах	
Передняя	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	4+3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
<b>ИНТЕРЬЕР</b>		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+	
Электропривод стеклоподъемников	+	
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок	+	
Потолочная полка со стороны водителя	+	
Потолочная полка со стороны пассажира	-	
Круиз-контроль	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
<b>Сервисная информация</b>		
Межсервисный интервал, км	20000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор»  
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи. Указанные цены являются действительными ценами Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

# FOTON AUMARK S120

## ГРУЗИТЕ БОЛЬШЕ, ВЕЗИТЕ ДАЛЬШЕ



### СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колесная база  
 4700 мм, 5200 мм

Мощность  
 при 2600 об/мин  
 168 л.с.

Допустимая  
 полная масса  
 11,9 т

Крутящий момент  
 при 1300-1700  
 об/мин 592 Нм

Допустимая  
 нагрузка на оси  
 (передняя / задняя)  
 4,6 т / 8 т

Экокласс  
 Евро-5

Кабина Дневная,  
 однорядная 2+1  
 с местом для  
 отдыха

Трансмиссия  
 6MT


## FOTON AUMARK S120: ГРУЗИТЕ БОЛЬШЕ, ВЕЗИТЕ ДАЛЬШЕ

Если вы нацелены на то, чтобы везти груза по-максимуму, но при этом проходить под нормативы по системе ПЛАТОН, то мы готовы предложить наиболее оптимальное решение для вашего бизнеса.

Модель S120 представляет вариации с колесными базами 4700 и 5200 мм и допустимой полной массой в заветные 11990 кг. 3,8-литровый двигатель Cummins добавил в мощности до 168 л.с., увеличив до 600 Нм выдачу крутящего момента. Великолепная обзорность, лучшие грузоподъемность и топливная экономичность в классе при уменьшенном радиусе разворота и новых стандартах безопасности.

Однорядная кабина в комбинации пассажироместности 2+1 и спальная полкой для комфортабельного отдыха водителя также получила модернизированное рабочее пространство. Мультифункциональный руль, современная легко читаемая приборная панель, тачпад-экран системы инфотейнмента, масса вещевых отсеков и мест для хранения документов. Хорошо, когда все под рукой, не правда ли?

Foton Aumark S120 — определенно ваш выбор. Так что определяйтесь и выбирайте. Мы — на расстоянии одного звонка, а ваш бизнес — в шаге от роста.



СОЛНЕЦАЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРА
ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 3,5-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ ДВУХМЕСТНОЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ, 1 ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

### СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISF3.8S5 166 л.с.  
КПП: ZF 6MT  
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:  
4.875

### ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:  
ГАЛОГЕННЫЕ  
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:  
ГАЛОГЕННЫЕ

### ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 4,2 т  
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ  
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ  
ШИНЫ: 265/70R19.5



### КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ  
ОДНОРЯДНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ ОТДЫХА  
ПАССАЖИРОВОМЕСТНОСТЬ: 2+1

### ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 200 л.

### КОЛЕСНАЯ БАЗА:

4700 мм, 5200 мм

### ДОПУСТИМАЯ

ПОЛНАЯ МАССА:

11990 кг

### ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 8,0 т  
ТОРМОЗА: БАРАБАНЫЕ  
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ  
ШИНЫ: 265/70R19.5